

# ESPECIFICACIONES FÍSICAS

DIMENSIONES	LONGITUD DE ALAS (mm ±1)				ESPEJOR DE ALAS (mm ±0.2)				LONGITUD	DESCUADRE ALAS Máximo (mm)	UNIDADES POR TONELADA	PESO Kg x mt NOMINAL	PESO POR PAQUETE (EN TON.)
DENOMINACIÓN	DERECHA (AD)		IZQUIERDA (AI)		DERECHA (AD)		IZQUIERDA (AI)		CORTE NORMAL (+100mm)				
Milímetros	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo					
19 x 2,5	18	20	18	20	2,3	2,7	2,3	2,7	6	1	239	0,70	1
25 x 2,5	24	26	24	26	2,3	2,7	2,3	2,7	6	1	179	0,93	1
25 x 4,5	24	26	24	26	4,3	4,7	4,3	4,7	6	1	104	1,60	1
30 x 3	29	31	29	31	2,8	3,2	2,8	3,2	6	1	124	1,34	1
30 x 4,5	29	31	29	31	4,3	4,7	4,3	4,7	6	1	85	1,96	1
	37	39	37	39	2,3	2,7	2,3	2,7	6	1	116	1,44	1
	37	39	37	39	4,3	4,7	4,3	4,7	6	1	68	2,45	1

Perfiles de acero laminados en caliente para uso general. Ángulos de alas iguales.