

# Almacenamiento de malla electrosoldada

# PazdelRío: proveedor seguro en la comercialización de mallas electrosoldadas

Las mallas electrosoldadas fabricadas por PazdelRío cumplen la norma de producto NTC 5806 y la Resolución 0277 de 2015 que se exige a los fabricantes y comercializadores. Es importante cumplir con los siguientes aspectos para evitar confusiones al comprador y asegurar el ingreso al almacén de un producto certificado.

#### ¿Qué exige el Reglamento Técnico?

#### **RT Res. 277 / 15 MINCIT**

Reglamenta la obligatoriedad del uso de acero bajo norma NTC 5806 y establece requisitos de estampado, etiquetado y certificación de la malla electrosoldada.

A pesar de ser fabricadas a partir de aceros y procesos certificados, las mallas deben ser manipuladas y almacenadas de manera cuidadosa evitando doblar sus extremos (pelos) y/o generar reviente de puntos de soldadura. En ambos casos, se generan cambios en las propiedades mecánicas en las zonas donde se presenten éstas novedades.





#### Propiedades Mecánicas y Trazabilidad acreditadas



#### Esquema de certificación 4

Otrega el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) pare: It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for

> ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO - MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ALAMBRE GRAFILADO DE ACERO

Fabricado per ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., en el Calle 100 No. 13 - 21 Plso 6 Edificio Mega Banco II Bogotá D.C.; Kilometro 6 Via Nobsa-Belencito Pianta Industrial Nobsa, Boyacá; Kilometro 3 vía Malambo, Sabana Grande Parque Industrial PIMSA Manzana 55, Lote 4 Atlântico; Carrera 23 No. 13 - 125 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Manufactured by ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., in the Calle 100 No. 13 - 21 Plso 6 Editicio Mega Banco II Bogotá D.C.; Kilometro 6 Vla Nobsa-Belencito Planta Industrial Nobsa, Beyscá; Kilometro 3 via Malambo, Sabens Grande Parque Industrial PIMSA Marozna 55, Lote 4 Atlântico; Carrera 23 No. 13 - 125 Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

> El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial: The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

> > NTC 5806 (2010)

Alambre de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto

Steel wire plain and deformed and welded wire reinforcement for concrete

#### SECTOR ICS 77.140.65

Este cartificado de conformidad de producte está sujeto a que la empresa y el producte cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-H-PD-O1 Regiserento para la conflicución de producto con Marca de Conformidad otorgado por ICONTEC". to cust sent workleads per ICDMTEC

This certificate of confirmity product is subject to the company's and poolect is permanent fulfillment of the requirements are torth in the sudit critaria and the "ES-R-PD-OS Regismento para la cortificación do producte con Marca de Conformidad otosgada por ICONTEC" document. which will be serified by SCONTEC.

Lis, referencias autoripadas para estentur el certificado de coeformidad do producto as incluyen en obcumento anexo que en parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity all product are included in annexed decement, and it is integral part of this certificate Certificado CSC -CER454738

Approval Date:

Fecha de Aprobación: 2019-03-15 Fecha Última Modificación:

Fecha de Renovación:

Last Modification Date:

Removal Date:

2022-03-14 Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

La autoritoria del contributó y su atorno se puese consultar al corres decirinios. Eleme@contex arg

Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo

KONTGG as an organismo de Darithondos screditade por CONTES is a conflication body connectioned by:





#### Propiedades Mecánicas y Trazabilidad acreditadas



#### Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de cartificación 4 según ISO/IEC 17067) para: It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

> ALAMBRE DE ACERO GRAFILADO - MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ALAMBRE GRAFILADO DE ACERO

Fabricado por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., en el Calle 100 No. 13 - 21 Piso 6 Edificio Mega Banco II Bogotá D.C.; Kilometro 6 Via Nobsa-Belencito Planta Industrial Nobsa, Boyacá; Kilometro 3 via Malambo, Sabana Grande Parque Industrial PIMSA Manzana 55, Lote 4 Atlántico; Carrera 23 No. 13 - 125 Acopt, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Manufactured by ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., in the Calle 100 No. 13 - 21 Piso 6 Edificio Mega Banco II Bogetá D.C.; Kilometro 6 VIa Nobsa-Belencito Planta Industrial Nobsa, Boyacá; Kilometro 3 via Malambo, Sabana Grande Parque Industrial PIMSA Manzana 55, Lote 4 Atlántico: Carrera 23 No. 13 - 125 Acopt, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial: The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0277 del 02 de febrero de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Regiamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas, para refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical regulation applicable to steel wire plain, deformed and welded wire reinforcement, for concrete that are manufactured, imported or marketed in Colombia

SECTOR ICS 77.140.65

Este certificada de conformidad de producta está sujeto a que la empresa y el producta cumptan permanentemente con los requisitos estatecidos est el enterencial y en el documento "ES-R-PO-DI. Regismento para la certificación de producta con Vianca de Cantermidad atorgada por ICDN/TEC". to cust será vertificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the equinements set firsts in the audit. criteria and the "ES-ICPD-01. Regismento para la certificación de protecto con Mansa de Conformidad etangado por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para estentar el certificado de conformidad de producto se incluyes en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar, como an solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in arminolitic countries and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER454735

Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-03-15 Fecha Última Modificación:

Approval Date:

Last Modification Date:

Le autoritorie del continue y su altrance no prode consultar al cerris déstrónico el integlicordis org

Fecha de Resovacións

2022-03-14 Fecha de Vescimiento:

Resewal Date: Expiration Date:

EGATEG es un opponismo de Cestilicación acrecitade por EONTEO is a cartificultan body occasidated by





Roberto Enrique Montoya Villa Director Ejecutivo



### Tips para el almacenamiento de mallas:

 Para hacer un almacenamiento seguro y una comercialización de mallas alineado al Decreto 0277-15, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

# Inspeción a la llegada



# Manipulación



- ¿Cumple con las propiedades mecánicas?
- ¿Tiene el certificado de producto / Decreto 0277?
- ¿Cumple con las cantidades?
- ¿Tiene etiqueta por cada paquete?

- Almacenar bajo techo.
- No izar el paquete de los amarres.
- No almacenar en alturas mayores a 1.5 mt.
- No colocar pesos puntuales sobre los paquetes de mallas.



#### **Almacenamiento**

#### **En obra**



- Abrir solo un paquete de la misma referencia para el consumo y/o venta y tener visualizada al público la etiqueta correspondiente al paquete de donde se realiza la venta del producto.
- Mantener la etiqueta de cada paquete por lo menos 30 días después de vendidas las mallas.
- Diferenciar físicamente cada lote y tipo de malla. No mezclar.
- No dejar dos paquetes de mallas contiguos para evitar pisado de "pelos" y posibles doblados y/o desprendimientos de grafiles durante la manipulación de los paquetes en el almacén.
- En obra, evitar trasladar el almacenamiento de mallas a losas superiores para evitar cargas puntuales no proyectadas.
- No doblar las mallas al buscar ganar espacio de almacenamiento.



